Luigi Decori
MAESTRO CREATIVO

KARTA TECHNICZNA

VERNICE TRASPARENTE

lakier

(SD 691)

OPIS WYROBU

VERNICE TRASPARENTE to wysokiej klasy lakier dekoracyjno-ochronny produkowany na bazie wyselekcjonowanych polimerów. Zastosowanie wysokiej klasy dyspersji polimerowych sprawia, że lakier jest elastyczny, łatwy w aplikacji oraz nie żółknie w trakcie eksploatacji. Tworzy powłoki odporne na wielokrotne szorowanie i zmywanie wodą z dodatkiem detergentów. Lakier **VERNICE TRASPARENTE** podkreśla efekty uzyskane za pomocą systemów dekoracyjnych **Luigi Decori**. Produkowany jest w wersji bezbarwnej, jak również w bogatej kolorystyce. **VERNICE TRASPARENTE** jest produktem bezwonnym, przyjaznym dla człowieka i środowiska.

ZASTOSOWANIE

Lakier **VERNICE TRASPARENTE** przeznaczony jest do zabezpieczania powierzchni, wykonanych w systemach dekoracyjnych **Luigi Decori**. Szczególnie polecany jest do ochrony trawertynów, betonów architektonicznych, tynków rustykalnych itp. **VERNICE TRASPARENTE** oprócz funkcji ochronnych doskonale eksponuje struktury dekoracyjne betonu architektonicznego oraz trawertynu. Znajduje również zastosowanie przy wykonywaniu laserunkowego ozdabiania ścian. Lakier **VERNICE TRASPARENTE** przeznaczony jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Przed nakładaniem zawartość pojemnika należy dokładnie wymieszać.

SPOSÓB APLIKACJI

Nakładanie lakieru **VERNICE TRASPARENTE** wykonujemy wałkiem po całkowitym wyschnięciu warstw dekoracyjnych w postaci trawertynów, betonów architektonicznych, tynków rustykalnych itp.

DANE TECHNICZNE

- temperatura podłoża i otoczenia podczas stosowania wyrobu: od + 5°C do + 30°C,
- czas schnięcia: 2-6 h (w zależności od warunków schnięcia),
- wydajność: 12-15 m^2/l - w zależności od chłonności podłoża,
- narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt należy przechowywać i przewozić w temperaturze od +5°C do +30°C w warunkach suchych. Chronić przed wysokimi temperaturami (powyżej 30°C) oraz przed zamrożeniem. W temperaturze poniżej 0°C produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości. Okres przechowywania (liczony od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu) w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy.

OPAKOWANIE

Wiaderko plastikowe - 1 litr.

BHP

Wyrób niepalny. Podczas prac stosować podstawowe przepisy BHP. Należy chronić skórę i oczy. W razie podrażnienia przemyć starannie wodą i natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi!
Szczegółowe informacje zawarte są w Karcie Charakterystyki.

J. P. COVER Sp. z o.o. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania.

J. P. COVER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

J. P. COVER Sp. z o.o. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

Data wydania: maj 2019 r.